



ПРАЙС-ЛИСТ (FCA г.Смоленск) на 2016г.

Цены от 11.01.2016

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ
с двумя горизонтальными шнеками

ХОЗЯИН

Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	грузоподъ емность, Т	мощность трактора, min, л.с.	цена с НДС, рос. руб.
	ИСРК-12	базовая модель автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м) : 6,35x2,2x2,54/2,45/2,38/2,3	12	4	80	1 735 000
	ИСРК-12Г	модель с грейферным погрузчиком (з/п 300 кг) автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; выгрузной транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 6,8x2,35x2,54/2,45	12	3,5	80	2 118 000
	ИСРК-12Ф	модель с загрузочной фрезой автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м) : 7,0x2,2x2,54/2,38	12	3,5	80	2 395 000
	ИСРК-15	автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 6,65x2,4x2,71	15	5	80-100	1 930 000
	ИСРК-15Ф	модель с загрузочной фрезой автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м) : 7,4x2,4x2,75	15	4,5	80-100	2 557 500

СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ











ХОЗЯИН

с одним вертикальным шнеком

Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	грузоподъ емность, Т	мощность трактора, min, л.с.	цена с НДС, рос. руб.
	СРК-6В	весовая система; комплект ЗИП; односкатные колеса 235/75/R17,5 выгрузной лоток ; противовысыпное кольцо габариты ДхШхВ (м) : 4,02x2,54x2,32	6	2	80	999 000
для СРК-6В надставные борта из высокопрочной резины (вместо противовысыпного кольца), +1м ³						
	СРК-11В лоток	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 215/75/R17,5; комплект ЗИП; один выгрузной лоток ; габариты ДхШхВ (м): 4,8x2,6x2,54	10	2,7	80	1 143 000
	СРК-11В транспортер	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 215/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 5,0x2,47x2,54	10	2,7	80	1 201 000



СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ
с двумя вертикальными шнеками

ХОЗЯИН

Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	грузоподъ емность, Т	мощность трактора, min, л.с.	цена с НДС, рос. руб.
	CRK-12B	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,46х2,31 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>	12	5,5	130/80*	1 593 900
		2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,33х2,31 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>				1 654 900
	CRK-14B	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,49х2,46 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>	14	5,5	130/80*	1 670 500
		2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,36х2,46 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>				1 731 500
	CRK-16B	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,52х2,68	16	5,5	130	1 747 700
		2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,39х2,68				1 810 700
	CRK-18B	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 7,36х2,73х2,87	18	6	130	2 026 000
		2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 7,36х2,6х2,87				2 087 000
	CRK-21B	2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 7,44х2,73х3,13 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>	21	7	150/130*	2 062 200
		2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 7,44х2,6х3,13 <i>*в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов</i>				2 123 200



СТАЦИОНАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ
с двумя вертикальными шнеками

ХОЗЯИН



Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	Требуемая мощность, кВт	цена с НДС, рос. руб.
	ССК-14В	с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,1х2,36х2,45	14	min 50	Цена договорная
	ССК-16В	с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,1х2,36х2,6	16	min 55	Цена договорная
	ССК-18В	с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,6х2,36х2,6	18	min 60	Цена договорная
	ССК-21В	с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,6х2,49х2,85	21	min 70	Цена договорная
	ССК-21В	с приводом шнеков от электродвигателя; комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП; ДхШхВ (м): 7,5х2,49х2,85	21	75	2 886 200

Период производства Стационарных смесителей-раздатчиков кормов 2 месяца.


РАЗДАТЧИКИ-ВЫДУВАТЕЛИ СОЛОМЫ
ХОЗЯИН



	PBC-1500	емкость - 2 рулона Ø1500мм ; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 12-30см ; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м) : 4,2х2,3х2,8	2,5	1,6	80	1 074 300
	PBC-1500Д	емкость - 2 рулона Ø1500мм ; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 6-8см ; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м) : 4,2х2,3х2,8	2,5	1,6	80	1 192 000
	PBC-2500	емкость - 3 рулона Ø1500мм ; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 12-25см ; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м) : 6,2х2,3х2,85	8	2,5	100	1 290 000

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ

Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	грузоподъ емность, Т	мощность трактора, min, л.с.	цена с НДС, рос. руб.
	PSKT-15	Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84	18	15	150	1 485 700
		Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84				1 577 000
		Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью ; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84				1 637 000
		Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью ; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84				1 729 000
	PSKT-18	Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью ; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х3,4	25	18	150	1 765 700
	PSKT-18	Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью ; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х3,4	25	18	150	1 865 000

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
ХОЗЯИН

Фото	Модель	Технические характеристики и комплектация	объем, м ³	грузоподъ емность, Т	мощность трактора, min, л.с.	цена с НДС, рос. руб.
	POUM-14	Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Стенки и дно прицепа изготовлены из износостойкой легированной стали, 2 бitera большого диаметра, ширина внесения 10-12м, однодорожечный транспортер, круглозвенные высокопрочной цепи, гидравлический натяжитель цепей, управление гидрораспределителем из кабины трактора с возможностью выставления скорости 2,5-3 метра в минуту, реверс, широкоугольный карданный вал, поворотная сцепная серьга, расположение колес обеспечивает большую устойчивость и маневренность машины, шины больших размеров (650/75R32). габариты ДхШхВ (м): 8,5х2,9х3,1	14	14	150	2 255 000

	РОУМ-20	Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; заблокированный двухсторонний привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; карданный вал больших углов с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз габариты ДхШхВ (м): 9,26х2,55х3,5	21	20	240 <i>при перевозке зеленой массы</i> 300 <i>при разбрасывании</i>	3 315 400
	РОУМ-24	Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Днище из нержавеющей стали; комплект надставных сетчатых бортов (до 35м3) h=950мм; конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси (ADR) с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; заблокированный двухсторонний привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; карданный вал больших углов с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз габариты ДхШхВ (м): 9,26х2,55х4,45	35	24	240 <i>при перевозке зеленой массы</i> 300 <i>при разбрасывании</i>	3 544 800



Тел.: (4742) 240-393

Факс: (4742) 240-353

lipetskagromir.ru
[липецкагромир.рф](mailto:lipetskagromir.pf)