













## Прайс-лист ЗАО «ПК «Ярославич»

на 1 января 2016 г.









<b>I. Культиваторы КБМ «Универсальные»</b>		
<p>Применяются для осенней обработки по зяби, по засоренным полям, ранневесенней предпосевной обработки, закрытия влаги, для ухода за парами на больших площадях. За один проход выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление стоек непосредственно к раме</li> <li>- высота стойки – 520 мм, сечение 45х12 мм</li> <li>- стрелчатая лапа шириной 215 мм</li> <li>- глубина обработки от 4 до 12 см</li> </ul>		
Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	<b>Культиватор КБМ-8П</b> (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	640 000
	<b>Культиватор КБМ-8П</b> (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	650 000
	<b>Культиватор КБМ-8П</b> (48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)	690 000
	<b>Культиватор КБМ-11ПКСВ</b> (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	830 000
	<b>Культиватор КБМ-11ПКСВ</b> (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	845 000
	<b>Культиватор КБМ-11ПКСВ</b> (64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)	915 000
	<b>Культиватор КБМ-11ПС-В</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 10 опорных колес)	1 040 000
	<b>Культиватор КБМ-11ПС-ВШ</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная пружинная борона и роторный каток, 10 опорных колес)	1 120 000
	<b>Культиватор КБМ-15ПКСВ</b> (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 290 000
	<b>Культиватор КБМ-15ПКСВ</b> (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 320 000

	<b>Культиватор КБМ-15ПСВ</b> (86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45x12, стрелчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)	1 370 000
	<b>Культиватор КБМ-15ПС-В</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес)	1 414 000
	<b>Культиватор КБМ-15ПС-ВШ</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм), стрелчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная пружинная борона и роторный каток, 14 опорных колес)	1 494 000
	<b>Культиватор универсальный КУ-8</b> для качественной предпосевной подготовки почвы на глубину до 12 см и ухода за парами на больших площадях, а так же для обработки рыхлой осенней стерни. (пружинная стойка высотой 555 мм, стрелчатая лапа шириной 250 мм, 43 рабочих органа, двухрядная пружинная борона и двойной каток, регулировка заглубления при помощи катков и опорных колес)	986 400



## II. Культиваторы КБМ «Предпосевные»

Применяются для предпосевной подготовки почвы, закрытия влаги, паровой обработки почвы. За один проход выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.

- высота стойки – 400 мм, сечение 45x10 мм
- ширина стрелчатой лапы 130 или 150 мм
- глубина обработки от 4 до 8 см

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС	
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-4,2НУ</b> (2 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 36 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2 опорных колеса)	232 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-4,2НУС</b> (2 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 36 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	260 000
		Ширина лапы 150 мм	262 124
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-6НУ</b> (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 54 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	440 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-6НУС</b> (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 54 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	487 000
		Ширина лапы 150 мм	490 186
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-7,2П</b> (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 60 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	590 000	
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-7,2ПС</b> (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 60 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса)	Ширина лапы 130 мм	667 000
		Ширина лапы 150 мм	670 540
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-8НУ</b> (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	512 000	
	Культиватор блочно-модульный навесной <b>КБМ-8НУС</b> (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	580 000
		Ширина лапы 150 мм	584 248


	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-8ПС</b> (4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)		662 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-8ПС</b> (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	712 000
		Ширина лапы 150 мм	716 248
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-8ПС-4</b> (4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 80 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 6 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	740 000
		Ширина лапы 150 мм	744 720
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-10,8П</b> (6 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 90 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)		925 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-10,8ПС</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	982 000
		Ширина лапы 150 мм	987 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-10,8ПС-4</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	999 000
		Ширина лапы 150 мм	1 004 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-10,8ПС-4 с выравнивателем</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 027 000
		Ширина лапы 150 мм	1 032 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-10,8ПС-4Д с выравнивателем</b> (6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 10 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 090 000
		Ширина лапы 150 мм	1 095 310
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-14,4П «Весенний»</b> (8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 14 опорных колес)		1 209 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-14,4ПС «Универсальный»</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 306 000
		Ширина лапы 150 мм	1 313 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-14,4П-4 «Урожайный»</b> (8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес )		1 220 000
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной <b>КБМ-14,4ПС-4 «Урожайный»</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 320 000
		Ширина лапы 150 мм	1 327 080
	Культиватор блочно-модульный полуприцепной	Ширина лапы 130 мм	1 440 000

	<b>КБМ-14,4ПС-Д «Свековичный»</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 150 мм	1 447 080
	<b>Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4Д «Скоростной»</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда, планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес)	Ширина лапы 130 мм	1 445 000
		Ширина лапы 150 мм	1 452 080
	<b>Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4П «Паровой»</b> (8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрелчатая лапа, 160 рабочих органов в 4 ряда, 14 опорных колес и роторный каток)	Ширина лапы 130 мм	1 382 000
		Ширина лапы 150 мм	1 391 440

### III. Плуги-рыхлители ПРБ «ЗУБР»

Предназначен для основной обработки почвы по отвальным и безотвальным фонам без оборота пласта.

- глубина обработки до 45 см.
- высокая рама исключает забивание в процессе обработки
- рама изготовлена из толстостенных труб из легированной стали
- рабочие органы изготовлены из износостойкой борсодержащей стали
- разрушает плужную подошву, сохраняет плодородный слой

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	<b>Плуг-рыхлитель ПРБ-3В «Зубр»</b> (6 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки)	394 000
	<b>Плуг-рыхлитель ПРБ-4В «Зубр»</b> (8 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки)	463 000

### IV. Дисковые агрегаты «Бизон»

Предназначены для предпосевной обработки почвы, подрезания сорной растительности, мульчирования почвы с растительными остатками, выравнивания поверхности поля.

- глубина обработки до 12 см.
- незабываемость при большом количестве растительных остатков
- адаптация к поверхности почвы и защита от перегрузок благодаря резиновым амортизаторам

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-2,5х2ПБ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (20 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	518 000
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	621 504
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБТ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (31 шт.))	748 717
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	829 088
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБТ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (41 шт.))	974 979
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочно-трубчатый каток)	1 277 286
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБТ «Бизон»</b> (2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из турбодисков (61 шт.))	1 431 789
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х4П</b> (4 ряда сферических дисков (32 шт.), трубчатый каток)	703 040
	<b>Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х4П</b> (4 ряда сферических дисков (40 шт.), трубчатый каток)	973 440

## V. Ножевые бороны «Куоса»

Применяется для разделения свежеспаханного пласта, измельчения стерни и заделки в почву органических и минеральных удобрений.

- эффективно измельчает и перемешивает почву
- глубина обработки до 15 см.
- кованые ножи из специальной стали

Схематичное изображение	Наименование модели и комплектация	Стоимость, руб., с НДС
	<b>Ножевая борона Куоса-3,3 В</b> (кованые ножи из пружинной стали, 6 батарей, 108 ножей, пластинчатый каток)	484 000
	<b>Ножевая борона Куоса-4,4 В</b> (кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, пластинчатый каток)	645 360
	<b>Ножевая борона Куоса-4,4ТП</b> (турбодиски и кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, турбодиски (23 шт.), пластинчатый каток)	748 040
* Ширина захвата агрегата указана цифрами в его названии, в метрах (2,5; 3,3; 4; 4,2; 4,4; 6; 7,2; 8; 9,6; 10,8; 14,4; 15)		
Стоимость упаковки 1 культиватора при отгрузке партии свыше 2-х единиц в 1 транспортное средство		5 000

Схематичное изображение	Наименование модели с кратким описанием	Цена, руб.
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-2</b> (грузоподъемность - 2 т., вместимость с надставными бортами – 4,5 м <sup>3</sup> , длина кузова – 2530 мм, глубина кузова – 600 мм) надставные борта + 14 000 р.	196 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-6 герметичный кузов</b> (грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства)	337 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-6 «Premium» герметичный кузов</b> (грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства)	352 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПСТ-7</b> (грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)	401 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПСТ-7 «Premium»</b> (грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)	418 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-9 герметичный кузов</b> (грузоподъемность - 9 т., вместимость – 8,5 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1200 мм, тележка итальянского производства)	796 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 10,9 м <sup>3</sup> , вместимость герметичной части кузова – 8 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1400 мм, тележка итальянского производства)	861 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость герметичной части кузова – 11,5 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1400 мм, тележка итальянского производства)	865 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, безрессорная балансирная тележка)	910 000
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 23 м<sup>3</sup></b>	25 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства)	929 512
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 23 м<sup>3</sup></b>	25 000

	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ «Premium»</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства)	944 512
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 23 м<sup>3</sup></b>	25 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ-Ш</b> (грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4м)	1 122 900
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 23 м<sup>3</sup></b>	25 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 260 664
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 26 м<sup>3</sup></b>	30 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ «Premium»</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 275 664
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 26 м<sup>3</sup></b>	30 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ-Ш</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4 м), широкопрофильные шины)	1 490 700
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 26 м<sup>3</sup></b>	30 000
	<b>Полуприцеп самосвальный ПС-20БМ</b> (грузоподъемность - 20 т., вместимость – 25,2 м <sup>3</sup> , глубина кузова – 2000 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины)	1 566 720
	<b>Опция:</b> дополнительные надставные сетчатые борта высотой 830 мм, для легких грузов, увеличивают <b>вместимость до 30 м<sup>3</sup></b>	35 000
	<b>ОПЦИЯ: лоток удлинитель кузова</b> для моделей ПС-12БМ, ПС-15БМ, ПС-20БМ, увеличивает длину кузова на 300 мм, уменьшает высоту выгрузки	16 376
	<b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м <sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м <sup>3</sup> ), легированная сталь, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 700 000
	<b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м <sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м <sup>3</sup> ), глубина кузова – 1900 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 795 000
	<b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м <sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м <sup>3</sup> ), глубина кузова – 1900 мм, толщина стали – 3 мм, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)	1 827 000
	<b>ОПЦИЯ для ПСП-15 «Гигант» из легированной, оцинкованной или нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений</b> (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой).	800 000
	<b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант»</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м <sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м <sup>3</sup> ), легированная сталь, рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)	2 450 000
	<b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант» БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b> (грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м <sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м <sup>3</sup> ), рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)	2 595 000

	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант» БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b></p> <p>(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается 50 м<sup>3</sup>), рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	2 627 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>), легированная сталь, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	1 875 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>))</p> <p><b>БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b></p> <p>(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	1 970 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>))</p> <p><b>БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b></p> <p>(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)</p>	2 050 000
	<p><b>ОПЦИЯ для ПСП-20 «Гигант» из легированной, оцинкованной или нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений</b> (производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	850 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>), легированная сталь, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)</p>	2 725 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>))</p> <p><b>БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой</p>	2 820 000
	<p><b>Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»</b></p> <p>(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м<sup>3</sup> (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м<sup>3</sup>))</p> <p><b>БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b>, трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой</p>	2 900 000

\*На момент подачи заявки цену необходимо уточнить по телефону.

\*\*Стоимость оборудования зависит от колебаний курсов иностранных валют и может быть изменена.

Цены даны с учетом НДС 18%.